

ELEMENTY NIWELETY

ELEMENT	OD	DO	SPADEK [%]	L/T [m]	R [m]	B [m]			
prosta	2680,00	2695,02	0,866	15,02					
prosta	2695,02	2736,70	0,336	41,68					
prosta	2736,70	2852,96	0,201	116,26					
łuk wypukły	2852,96	2879,04		13,04	5000,00	0,02	max.	pik. 2863,009	rzęd. 114,884
prosta	2879,04	3078,79	-0,321	199,74					
łuk wklęsły	3078,79	3102,21		11,71	3500,00	0,02	min.	pik. 3090,012	rzęd. 114,200
prosta	3102,21	3135,30	0,349	33,09					
łuk wklęsły	3135,30	3154,70		9,70	1700,00	0,03			
prosta	3154,70	3186,49	1,490	31,79					
łuk wypukły	3186,49	3201,51		7,51	1200,00	0,02			
prosta	3201,51	3253,00	0,237	51,49					
prosta	3253,00	3280,93	-0,267	27,93					
łuk wypukły	3280,93	3300,07		9,57	1800,00	0,03			
prosta	3300,07	3346,99	-1,330	46,92					
łuk wklęsły	3346,99	3369,37		11,19	2000,00	0,03			
prosta	3369,37	3508,56	-0,210	139,19					
łuk wypukły	3508,56	3521,44		6,44	3800,00	0,01			
prosta	3521,44	3594,92	-0,549	73,48					
łuk wypukły	3594,92	3617,08		11,08	1800,00	0,03			
prosta	3617,08	3638,67	-1,781	21,59					
łuk wklęsły	3638,67	3655,33		8,33	1700,00	0,02			
prosta	3655,33	3694,89	-0,800	39,56					
łuk wklęsły	3694,89	3709,11		7,11	2100,00	0,01			
prosta	3709,11	3750,39	-0,123	41,28					
łuk wklęsły	3750,39	3767,61		8,61	1000,00	0,04	min.	pik. 3751,615	rzęd. 112,180
prosta	3767,61	3839,00	1,600	71,39					
prosta	3839,00	3905,96	1,899	66,96					
łuk wypukły	3905,96	3930,04		12,04	2000,00	0,04			
prosta	3930,04	4027,50	0,694	97,46					
prosta	4027,50	4086,50	0,508	59,00					
prosta	4086,50	4172,29	0,743	85,79					
łuk wklęsły	4172,29	4191,70		9,71	2500,00	0,02			
prosta	4191,70	4223,82	1,520	32,11					
łuk wypukły	4223,82	4240,18		8,18	1500,00	0,02			
prosta	4240,18	4278,02	0,429	37,84					
łuk wypukły	4278,02	4297,97		9,98	1200,00	0,04	max.	pik. 4283,167	rzęd. 117,688
prosta	4297,97	4335,00	-1,234	37,03					
prosta	4335,00	4387,00	-0,712	52,00					
prosta	4387,00	4458,00	-0,930	71,00					
prosta	4458,00	4511,00	-0,585	53,00					
prosta	4511,00	4551,52	-0,830	40,52					
łuk wypukły	4551,52	4569,28		8,88	2000,00	0,02			
prosta	4569,28	4608,12	-1,718	38,84					
prosta	4608,12	4626,54	-2,487	18,42					
łuk wklęsły	4626,54	4659,66		16,56	800,00	0,17	min.	pik. 4646,432	rzęd. 113,865
prosta	4659,66	4696,76	1,654	37,09					
łuk wypukły	4696,76	4720,05		11,65	1200,00	0,06	max.	pik. 4716,600	rzęd. 114,752
prosta	4720,05	4775,49	-0,287	55,44					
łuk wypukły	4775,49	4794,51		9,51	1500,00	0,03			
prosta	4794,51	4835,03	-1,556	40,51					
łuk wklęsły	4835,03	4851,98		8,48	2500,00	0,01			
prosta	4851,98	4921,00	-0,877	69,02					
prosta	4921,00	4958,80	-0,873	37,80					
prosta	4958,80	5000,50	0,216	41,70					
prosta	5000,50	5031,67	0,770	31,17					
prosta	5031,67	5069,33	0,638	37,66					
łuk wklęsły	5069,33	5078,67		4,67	1000,00	0,01			
prosta	5078,67	5099,85	1,573	21,18					
łuk wypukły	5099,85	5115,55		7,85	800,00	0,04	max.	pik. 5112,433	rzęd. 113,746
prosta	5115,55	5156,50	-0,389	40,95					
prosta	5156,50	5208,00	-0,233	51,50					
prosta	5208,00	5294,00	0,256	86,00					
prosta	5294,00	5370,96	0,091	76,96					
prosta	5370,96	5441,40	0,327	70,44					
prosta	5441,40	5480,00	0,415	38,60					