LEGENDA:

- istniejąca linia rozgraniczająca drogi powiatowej
- projektowana linia rozgraniczająca drogi powiatowej

H - szerokość zdjęcia humusu gr. 15 cm
W - powierzchnia wykopu z gruntu rodzimego
N - powierzchnia nasypu z gruntu rodzimego

Zakład Realizacji Inwestycji
ZRI DROMOBUD
03-454 Warszawa, ul. Namysłowska 2A/74
NIP 723-108-92-07 REGON 140364334

BRANŻA DROGOWA	STADIUM P.W.	SKALA 1:100	DATA 21.12.2009	ZAŁ. NR 5

OBIEKT: Przebudowa drogi powiatowej Nr 19628 Wrzna - Srebrowo - Mrówki - Nielewice - Kokoszki - Guty - Kownaty na odcinku Kokoszki - Guty od km 0+000,00 do km 2+926,00

RODZAJ RYSUNKU: Przekroje poprzeczne

AUTOR	PODPIS
mgr inż. Wojciech Borzuchowski UAN.II.7342-74/93	
mgr inż. Anna Borzuchowska UAN.II.7342-110/94	
mgr inż. Piotr Zabicki	
mgr inż. Piotr Dobrzyński	
SPRAWDZAJĄCY	
mgr inż. Marek Gwiazdowski SŁ/4912	

POCZĄTEK PROJ. TRASY KM 0+000

H=4.8 W=0 | 0+050 | N=1.0
133,67 / 133,49 / 133.10

H=5.3 W=0.1 | 0+100 | N=0.6
133,55 / 133,51 / 133.00

Istn. przepust rurowy, B=1,55m, H=0,90m, L=5,85m; km 0+127,50; Rz. wl. 132,42, Rz. wyl. 132,31
Wydłużenie przepustu o 2,5m po stronie lewej.
Oczyszczenie przepustu.

H=5.2 W=0.7 | 0+150 | N=0.5
133,53 / 133,36 / 132.90 / 132.75

H=4.1 W=0 | 0+200 | N=1.1
133,74 / 133,55

H=3.0 W=0 | 0+250 | N=0.2
134,73 / 134,58

H=9.8 W=0.1 | 0+300 | N=0.4
136,43 / 136,26

H=3.4 W=0.1 | 0+350 | N=0.3
137,62 / 137,48

H=3.3 W=0 | 0+400 | N=0.3
138,46 / 138,28

H=2.6 W=0 | 0+450 | N=0.7
139,25 / 139,05

H=6.2 W=0.4 | 0+500 | N=0.7
140,66 / 140,46 / 139.70 / 139.70

Pobocze szerokości 0,75m od km 0+000 do km 0+250 - str. prawa

H=5.5 W=0.4 | 0+550 | N=0.6
142,28 / 142,12 / 141.45 / 141.30

H=5.7 W=0.6 | 0+600 | N=0.7
143,60 / 143,39 / 142.50 / 142.50

H=5.0 W=0.7 | 0+650 | N=0.3
144,41 / 144,19 / 143.55 / 143.55

H=5.8 W=1.1 | 0+700 | N=0.3
144,74 / 144,54 / 143.75 / 143.75

H=6.5 W=1.0 | 0+750 | N=0.4
145,11 / 144,91 / 143.85 / 143.85

H=6.2 W=0.3 | 0+800 | N=0.9
145,41 / 145,20 / 144.15 / 144.15

H=7.0 W=0.5 | 0+850 | N=0.8
145,67 / 145,46 / 144.35 / 144.30

H=7.7 W=1.9 | 0+900 | N=0.6
145,97 / 145,83 / 144.85 / 144.75

H=8.1 W=0.6 | 0+950 | N=1.3
146,23 / 146,05 / 144.95 / 144.85

H=7.3 W=0.8 | 1+000 | N=1.0
146,38 / 146,11 / 145.20 / 145.00

H=6.9 W=1.0 | 1+050 | N=0.7
146,53 / 146,36 / 145.30 / 145.20

H=6.9 W=1.0 | 1+100 | N=0.7
146,71 / 146,44 / 145.65 / 145.60

H=6.1 W=0.8 | 1+150 | N=0.6
147,11 / 146,92 / 146.10 / 146.10

km 1+200

H=5.5 W=0.7 | 1+200 | N=0.6
147,37 / 147,18 / 146.35 / 146.35

H=6.4 W=0.8 | 1+250 | N=0.8
147,51 / 147,25 / 146.25 / 146.25

H=6.7 W=1.0 | 1+300 | N=1.0
147,43 / 147,13 / 146.15 / 146.15

H=6.8 W=1.1 | 1+350 | N=0.6
147,09 / 146,86 / 146.00 / 146.00

H=8.9 W=2.4 | 1+400 | N=0.6
146,83 / 146,65 / 145.60 / 145.50

H=7.2 W=1.1 | 1+450 | N=0.6
146,68 / 146,50 / 145.60 / 145.50

Rów drogowy o poszerzonym dnie od km 1+380 do km 1+450 po stronie lewej

Rów drogowy o poszerzonym dnie od km 1+380 do km 1+450 po stronie prawej

H=5.5 W=0.6 | 1+500 | N=0.7
146,73 / 146,50 / 145.70 / 145.70

H=5.6 W=0.6 | 1+550 | N=0.8
146,88 / 146,61 / 145.80 / 145.80

H=5.4 W=0.6 | 1+600 | N=0.7
147,03 / 146,80 / 146.00 / 146.00

H=6.5 W=0.9 | 1+650 | N=0.7
147,21 / 146,98 / 146.15 / 146.15

H=6.1 W=1.0 | 1+700 | N=0.5
147,38 / 147,18 / 146.35 / 146.35

H=5.7 W=0.5 | 1+750 | N=0.7
147,53 / 147,31 / 146.50 / 146.65

H=6.3 W=0.6 | 1+800 | N=0.7
147,68 / 147,49 / 146.60 / 146.80

H=6.4 W=0.9 | 1+850 | N=0.9
147,83 / 147,55 / 146.80 / 146.90

km 1+875

H=3.5 W=0.1 | 1+900 | N=0.6
147,45 / 147,24 / 146.80 / 146.20

H=5.5 W=0.4 | 1+950 | N=0.4
146,73 / 146,53 / 146.10

H=4.2 W=0.3 | 2+000 | N=0.5
147,11 / 146,88 / 146.45

H=4.5 W=0.2 | 2+050 | N=0.7
147,55 / 147,36 / 146.85

H=4.6 W=0.4 | 2+100 | N=0.7
147,70 / 147,48 / 146.85

H=3.5 W=0.2 | 2+150 | N=1.0
147,83 / 147,62 / 146.85

H=4.8 W=0.2 | 2+200 | N=1.6
147,95 / 147,80 / 146.85

H=4.5 W=0.3 | 2+250 | N=0.9
148,08 / 147,77 / 147.05

H=4.0 W=0.3 | 2+300 | N=0.6
148,21 / 147,96 / 147.30

H=4.1 W=0.3 | 2+350 | N=0.6
148,81 / 148,57 / 147.40

H=3.9 W=0.5 | 2+400 | N=0.6
149,63 / 149,38 / 147.90

H=3.6 W=0.4 | 2+450 | N=0.4
150,38 / 150,13 / 148.85 / 149.70

H=3.7 W=0.3 | 2+500 | N=0.3
150,84 / 150,54 / 150.05

H=4.3 W=0.3 | 2+550 | N=0.7
150,71 / 150,41 / 150.15

H=4.3 W=0.1 | 2+600 | N=0.3
149,41 / 149,21

H=5.0 W=0.1 | 2+650 | N=0.2
147,34 / 147,16

H=3.3 W=0.1 | 2+700 | N=0.6
145,01 / 144,81

H=2.8 W=0 | 2+750 | N=1.0
142,85 / 142,65

H=2.8 W=1.0 | 2+800 | N=0.3
140,90 / 140,79

H=2.9 W=1.1 | 2+850 | N=0.4
138,73 / 138,65

H=0 W=0.6 | 2+900 | N=0.4
136,52 / 136,35

H=5.1 W=1.6 | 2+926 | N=0.1
135,41 / 135,41 / 134.75