

1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Część I Dostawa fabrycznie nowego samochodu ciężarowego:

- a) (wywrotka 6x4, 3W (trzy osie, napęd na dwie osie tylne z blokadą tylnych osi, trójstronny wywrót),
- b) moc silnika min. 300 KM,
- c) kabina z trzema miejscami do siedzenia, pneumatyczny fotel kierowcy, niezależne ogrzewanie postojowe silnika oraz kabiny, klimatyzacja, lusterko kierowcy podgrzewane, tachograf cyfrowy dla dwóch kierowców,
- d) plandeka zwijana,
- e) przystosowanie do ciągnięcia przyczepy (hak),
- f) sprzęt przyczepowy ze złączem pneumatycznym, elektrycznym,
- g) zbiornik paliwa minimum 300 litrów
- h) burta pneumatyczna (wspomaganie, otwieranie i zamykanie) demontowane tylne słupki skrzyni ładunkowej, chowane uchwyty w podłodze zabudowy,
- i) lampa ostrzegawcza kolor pomarańczowy,
- j) zabezpieczone przed korazją ramy pojazdu, elementy niklowane, felgi, złącza elektryczne.,
- k) dopuszczalna ładowność minimum 15 ton,
- l) skrzynia ładunkowa o wymiarach: długość od 4,7m do 4,9m, szerokość: nie szersza niż zarys samochodu (błotniki na tylnej osi) 2,5m, wysokość od 0,6m do 0,8m. , burty boczne stalowe, niedzielone, otwierane w osi dolnej i górnej z możliwością demontażu, otwieranie burty wspomagane hydraulicznie lub pneumatycznie.

Termin dostawy do dnia 10 grudnia 2015 roku. Odbiór od Wykonawcy.

Gwarancja minimum 12 miesięcy. Gwarancja jest jednym z kryteriów oceny ofert patrz pkt. 16 SIWZ).

II Dostawa fabrycznie nowej posypywarki z podajnikiem taśmowym:

- a) konstrukcja wykonana ze stali zabezpieczonej antykorozyjnie (podkład + podwójna warstwa lakiernicza w kolorze pomarańczowym),
- b) pojemność ładunkowa min. 4m³,
- c) zakres szerokości posypywania od 2 do 12 m,

- d) wydatki jednostkowe posypywarki (dawki) materiałów do posypywania min. 5 g/m²,
- e) wlew paliwa usytuowana z tyłu posypywarki umożliwiający łatwy dostęp podczas tankowania,
- f) wyposażenie we wziernik poziomu paliwa umieszczony na tylnej ścianie posypywarki w sposób umożliwiający łatwy odczyt poziomu paliwa,
- g) napęd elementów roboczych poprzez własny układ hydrauliczny zasilany silnikiem spalinowym,
- h) silnik spalinowy wysokoprężny jednocylindrowy o mocy min. 10 KM umieszczony w tylnej części posypywarki, zasłonięty blachą maskująco-wygluszającą,
- i) wyposażenie w podajnik taśmowy o szerokości min. 500 mm, poruszający się po rolkach w wykonaniu PCV lub nierdzewnym,
- j) konstrukcja przystosowana do montażu na nośniku skrzyniowym,
- k) przeznaczona do posypywania różnymi środkami uszorstniającymi ze szczególnym uwzględnieniem mieszanek solno-piaskowych,
- l) sterowanie poprzez elektryczny pulpit sterujący umieszczony w kabinie samochodu ciężarowego umożliwiający:
 - włączanie/wyłączanie silnika spalinowego,
 - włączanie/wyłączanie układów hydraulicznych,
 - zmianę szerokości sypania w zakresie 2-12 m,
 - zmianę ilości rozsypywanego materiału,
 - regulację kierunku rozsypywania (asymetria), siłownik w obudowie z tworzywa sztucznego, odporny na działanie trudnych warunków zewnętrznych,
 - załączanie sygnalizacji ostrzegawczej i reflektora pracy nocnej,
- ł) talerz rozsypujący oraz łopatkę ze stali nierdzewnej, łopatkę wymienne rozłączne (śruby),
- m) reflektor roboczy LED oraz lampa ostrzegawcza LED w kolorze pomarańczowym,
- n) krata nasypowa dwudzielna spełniająca funkcję zabezpieczającą przed przedostawaniem się materiału o nadmiernych gabarytach oraz zapewniająca pełne bezpieczeństwo operatora,
- o) prześwit oczek 50/50mm,
- p) pokrowiec ochronny (zamocowany na specjalnych stelażach) wykonany z wysokogatunkowego polietylenu zabezpieczający materiał rozsypywany przed działaniem czynników zewnętrznych z możliwością szybkiego i łatwego zakrywania i odkrywania bez konieczności wchodzenia na urządzenie.

Termin dostawy do dnia 10 grudnia 2015 roku. Dostawa na bazę Zamawiającego tj. ul. Poligonowa 30, 18-400 Łomża, transportem Wykonawcy.

Gwarancja min. 12 miesięcy. Gwarancja jest jednym z kryteriów oceny ofert patrz pkt. 16 SIWZ).

Część III Dostawa fabrycznie nowego ciągnika:

- a) ciągnik rolniczy, fabrycznie nowy,
- b) 6-cylindrowy, o pojemności min. 6,0 dm³, chłodzony cieczą,
- c) minimalna moc 140KM,
- d) silnik kompatybilny z paliwem min. Biodiesel 20,
- e) zbiornik paliwa min. 250 l,
- f) prędkość maksymalna 40 km/h, wyposażony w bieg pełzający prędkość minimalna 500 m/h lub mniej,
- g) minimum 4 biegi załączane elektrohydraulicznie pod obciążeniem,
- h) rewers elektrohydrauliczny z regulacją szybkości reakcji,
- i) napęd na 4 koła,
- j) rozdzielacze hydrauliczne 8-drogowe z szybkozłączami,
- k) wolny powrót oleju,
- l) podnośnik tylny EHR sterowany elektronicznie o udźwigu min. 9000 kg,
- m) układ kierowniczy z niezależną pompą,
- n) dwie pompy paliwa smarowane olejem silnikowym,
- o) instalacja hydrauliczna z pompą o min. wydatku 75 l/min.,
- p) system oczyszczania spalin SCR z AdBlue. min. 4 prędkości obrotowe wałka WOM 540/540e/1000/1000E obr/min.,
- q) fotel operatora pneumatyczny z podłokietnikami wielofunkcyjnym, fotel 2 kierowcy z pasem bezpieczeństwa,
- r) klimatyzacja,
- s) szyberdach,
- t) TUZ przedni udźwig min. 3 tony i min. WOM 1000obr/min.,
- u) ogumienie min. 480/70R/24 przód, 520/70R/38 tył,
- v) 3 -punktowy układ zawieszania narzędzi,
- w) zaczep transportowy do przyczepy ze sworzniem,
- x) listwa błyskowa ledowa kolor pomarańczowa z napisem służba drogowa,
- y) Obciążenie min. 1000 kg na przedni TUZ.

Termin dostawy do dnia 10 grudnia 2015 r. Dostawa ciągnika loco baza Zamawiającego tj: ul. Poligonowa 30, 18-400 Łomża. Szkolenie operatorów w terminie wskazanym przez Zamawiającego tj. 7 dni od terminu dostawy sprzętu.

Gwarancja minimum 12 miesięcy. Gwarancja jest jednym z kryteriów oceny ofert patrz pkt. 16 SIWZ.

Część IV Dostawa fabrycznie nowej ścinarki poboczy:

- a) Ścinarka poboczy fabrycznie nowa na tylny TUZ ciągnika o mocy min. 110KM,
- b) napęd hydrauliczny z własnego niezależnego układu hydraulicznego zasilanego z wałka odbioru mocy traktora,
- c) sterowanie pracą z kabiny ciągnika elektrohydrauliczne.
- d) przyrząd ścinający: frez ślimakowy z wymiennymi nożami i talerz odcinający,
- e) maksymalna szerokość ścinania do 1,2m,

- f) głębokość ścinania min. 120 mm,
- g) możliwość odbierania ściętego materiału przez pojazd odbierający jadący przed traktorem ze ścinarką,
- h) załadunek urobku na skrzynię pojazdu odbierającego taśmociągiem o długości min. 5m, taśmociąg powinien posiadać dwie niezależne regulacje odległości wyrzutu urobku,
- i) ścinarka wyposażona w licznik motogodzin, wskaźnik pochylenia (spadku) ścinanej warstwy, tylną szczotkę walcową zmiatającą nawierzchnię asfaltową przy poboczu oraz kompletny zestaw wszystkich trudnościeralnych nakładek i lemieszy.

Gwarancja min 12 miesięcy. **Gwarancja jest jednym z kryteriów oceny ofert patrz pkt. 16 SIWZ).**

Usunięcie usterek gwarancyjnych w siedzibie zamawiającego. Dostawa ścinarki do siedziby zamawiającego tj. ul. Poligonowa 30, 18-400 Łomża do dnia 10 grudnia 2015r. Rozruch maszyny, szkolenie operatorów, dostosowanie ścinarki do ciągnika. Zamawiający dopuszcza wydłużenie terminu realizacji dostawy części IV tj: ścinarki poboczy w zakresie jej dostosowania oraz przeprowadzenia szkolenia od realizacji dostawy części III tj: ciągnika, gdyż w/w dostosowanie i szkolenie są uzależnione od uprzedniej realizacji dostawy części III tj: ciągnika.

2. W ramach realizacji zamówienia Wykonawca będzie zobowiązany do:

- dołączenia do przekazanego sprzętu odpowiednio wymaganego kompletu dokumentów w szczególności: deklaracji zgodności, instrukcji techniczno-eksploatacyjnej i katalogu części zamiennych w języku polskim, świadectwa homologacji (dot. cz. I i Cz. III).
- do oferty należy dołączyć fotografię lub folder przedstawiający oferowany przedmiot zamówienia w kolorze,
- wykonawca będzie odpowiadał za całokształt, w tym za przebieg oraz terminowe wykonanie zamówienia w okresie wykonywania umowy, jak i w okresie trwania gwarancji
- wykonawca w cenie oferty zobowiązuje się do bezpłatnej dostawy posypywarki, ścinarki poboczy, ciągnika do siedziby Zamawiającego oraz zapewnienia przeszkolenia w zakresie ich obsługi operatorów/pracowników wskazanych przez Zamawiającego.

UWAGA

Przed podpisaniem umowy Wykonawca zapewni Zamawiającemu dokonanie oględzin oferowanego przedmiotu zamówienia w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Zamawiający w przypadku stwierdzenia niezgodności stanu technicznego przedmiotu zamówienia oraz stwierdzenia, że faktyczne parametry i wyposażenie są niezgodne z parametrami określonymi w SIWZ oraz ofercie Wykonawcy, Zamawiający odstąpi od jego zakupu. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi oferowanego sprzętu.